

CUT-40



- Pinza de conexión a tierra
- Soplete de corte (pistola) PT 31
- Manual de instrucciones

Cortadora de Plasma Inverter Redbo CUT-40

Artículo	CUT-40
Voltaje de entrada (V), Frecuencia (Hz)	220,50
Corriente de salida (A)	15-40
Corriente y voltaje de salida nominal	40/96
Sin voltaje de carga (V)	320
Ciclo de trabajo (%)	60
Espesor de corte (mm)	1-15
Factor de potencia	0.73
Sugerencia de presión de gas	4-4.5
Eficiencia	85%
Grado de protección	IP21S
Clase de aislamiento (cos Φ)	F
Dimensión (mm)	470*280*340
Peso bruto (kg)	12

CARACTERÍSTICAS

- Cuenta con tecnología Inverter IGBT. Puede cortar fácilmente metales y superficies ásperas, pintadas y oxidadas.
- Posee un sistema de enfriamiento eficiente, con sople posterior ajustable, protección contra sobrecorriente y sobrecalentamiento. Se puede utilizar por largos periodos de tiempo.
- El corte por Arco Piloto con alta frecuencia permite cortar sin tocar la punta del metal, lo que permite un trabajo impecable.
- La válvula reguladora de presión es impermeable, e incorpora un barómetro.
- La máquina puede cortar todo tipo de placas metálicas, y es ideal para trabajos de reparación en general.

