

MMA -250PFC

Amplio Voltaje
140 V-560 V



- Pinza toma tierra con cable de 1,2 m
Pinza porta electrodo con cable de 1,8 m
- Cepillo de limpieza
Careta de protección simple
- Manual de instrucciones

- * Tecnología Inverter IGBT
- * Hot start y ARC Force manual
- * Control libre de potencia de elevación del arco y profundidad de fusión
- * Capacidad para alargar el cable con menor amortiguación de corriente
- * Protección O.C & O.H
- * Funciones VRD, Anti-stick

Soldadora Inverter Redbo MMA-250PFC

Artículo	MMA-250PFC
Voltaje de entrada (V), Frecuencia (Hz)	220/380,50
Corriente de salida (A)	220:20-250 , 380:20-250
Corriente y voltaje de salida nominal	250/30
Corriente de entrada nominal (A)	220:55 , 380:14.4
Sin voltaje de carga (V)	220:85 , 380:70
Ciclo de trabajo nominal (%)	20
Electrodo (mm)	1.6-3.2
Factor de potencia	0.73
Grado de protección	IP21S
Clase de aislamiento (cos Φ)	F
Dimensión (mm)	480*310*425
Peso bruto (kg)	13

CARACTERÍSTICAS



- La soldadora Redbo MMA-250PFC es una herramienta profesional que sirve para realizar trabajos de soldadura en diferentes tipos de metales y aceros. Cuenta con tecnología Inverter IGBT, función ANTI-STICK y arranque en caliente, lo que permite un arranque de trabajo rápido y eficiente. Posee un display digital y cuenta con un peso de 13 kg, lo que se refleja en un diseño compacto y de fácil manipulación. Cuenta con una avanzada salida CC, alta eficiencia de ahorro de energía, baja salpicadura, baja pérdida de componentes y larga vida útil.