Redbo®

HERRAMIENTAS QUE FACILITAN TU VIDA

TIG

TIG -400

- Careta de protección
- Cepillo de limpieza
- Pinza toma tierra
- Cerámica 5 y 6 adicional
- Boquilla TIG adicional 1.6 - 1/16 mm, 2.0 - 5/64 mm, 2.4 - 3/32 mm
- Manual de instrucciones
- Antorcha TIG
- Pinza porta electrodos

Soldadora TIG Redbo TIG-400

Artículo	TIG-400
Voltaje de entrada (V), Frecuencia (Hz)	380,50
Corriente de salida (A)	TIG:10-380 , MMA:20-360
Corriente y voltaje de salida nominal	TIG:380/25.2 , MMA:360/34.4
Sin voltaje de carga (V)	75
Ciclo de trabajo (%)	60
Corriente de entrada nominal (A)	TIG:18.4 , MMA:24.3
Eficiencia	85%
Factor de potencia	0.93
Grado de protección	IP21S
Clase de aislamiento (cos Φ)	F
Dimensión (mm)	635*415*545
Peso bruto (kg)	37.5

CARACTERÍSTICAS

- Cuenta con avanzada tecnología Inverter IGBT, lo que se traduce en mayor eficiencia y menor consumo de energía.
- La máquina se enciende por radiofrecuencia derritiendo el electrodo de Tungsteno, utilizando el método de HF ARC START sin contacto, lo cual evita la quema de piezas delgadas de trabajo.
- Cuenta con una función de soplo posterior entre 1 y 10 segundos, lo que logra una costura perfecta.
- Posee un sistema de enfriamiento eficiente, con soplo posterior ajustable, protección contra sobrecorriente y sobrecalentamiento. Se puede utilizar por largos períodos de tiempo.
- Puede soldar sobre acero inoxidable y otros aceros de aleación.