

WSME-200D AC/DC



- Careta de protección
- Cepillo de limpieza
- Pinza toma tierra
- Manual de instrucciones
- Antorcha TIG
- Pinza porta electrodos

Soldadora TIG Redbo WSME-200D AC/DC

Artículo	WSME-200D AC/DC
Voltaje de entrada (V), Frecuencia (Hz)	220,50
Corriente de salida (A)	TIG:10-200 , MMA:20-180
Corriente y voltaje de salida nominal	TIG:200/17.2 , MMA:180/27.2
Sin voltaje de carga (V)	65
Ciclo de trabajo (%)	30
Corriente de entrada nominal (A)	TIG:24 , MMA:35.8
Eficiencia	85%
Factor de potencia	0.73
Grado de protección	IP21S
Clase de aislamiento (cos Φ)	F
Dimensión (mm)	500*320*420
Peso bruto (kg)	20

CARACTERÍSTICAS



- Diseñada especialmente para soldaduras TIG/MMA sobre todo tipo de materiales. Posee función AC/DC: AC para soldaduras de aluminio, y DC para acero inoxidable.
- Es capaz de trabajar en alta frecuencia, y a su vez ahorra energía, lo que permite un trabajo muy eficiente.
- Posee un sistema de enfriamiento eficiente, con sople posterior ajustable, protección contra sobrecorriente y sobrecalentamiento. Se puede utilizar por largos periodos de tiempo.