

MIG -120P



- Pinza toma tierra
- Pinza porta electrodos
- Antorcha MIG
- Manual de instrucciones



Soldadora MIG Redbo MIG-120P

Artículo	MIG-120P
Voltaje de entrada (V), Frecuencia (Hz)	220,50/60
Corriente de salida (A)	MIG:30-120 , MMA:20-120
Corriente y voltaje de salida nominal (V)	MIG:120/20 , MMA:120/24.8
Corriente de entrada nominal (A)	MIG: 17.6 , MMA: 21.8
Tensión en vacío (V)	60
Ciclo de trabajo nominal (%)	15
Electrodo (mm)	0.8/1.0
Factor de potencia	0.73
Grado de protección	IP21S
Clase de aislamiento (cos Φ)	F
Dimensión (mm)	290*200*210
Peso bruto (kg)	5.2 ± 0.5 kg

CARACTERÍSTICAS

- Sirve para soldaduras con gas solo para soldar con alambre Flux
- Trabaja sobre todo tipo de aceros al carbono, acero inoxidable y otros tipos de metal.
- De fácil transporte, para uso en hogares o industrias.
- Después de soldar, el sople de gas sigue funcionando automáticamente por 3-5 segundos para garantizar que la costura final sea perfecta.
- Cuenta con control digital y posee la función Synergic, en el que los parámetros se pueden reprogramar según el diámetro del alambre a utilizar. Esto facilita y garantiza un buen trabajo final.
- Ofrece un control total para ajustar los parámetros de soldadura, e implementa la soldadura con máxima profundidad para placas metálicas medianas y gruesas.